

MIKROSPÍNAČE

Základní mikrospínače

Řada	Popis	Ovladač	Vybrané typy
Z	<p>Mikrospínač pro všeobecné aplikace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozměry: (d x š x v) 49,2 x 24,2 x 17,5 mm • Max. spínaný proud: 15 A / 250 VAC, 6 A / 30 VDC • Min. spínaný proud: 160mA / 5VDC • Provedení kontaktu: SPDT, stříbro • Svorky pájecí nebo šroubové (-B) • Pracovní teplota: -25 až +80°C • Krytí: IP00 - varianty s vyšším krytím IP62 (v označení 55) 	<p>Plunžr průměru 2,3 mm Plunžr průměru 10 mm Plunžr s neoprenovou těsnicí hlavicí Dlouhý plunžr Plunžr s příčnou kladkou Plunžr s podélnou kladkou Páčka 63,5 mm Páčka s kladkou 48,5 mm Krátká páčka s kladkou 26,2 mm Páčka s kladkou 26,2 mm Páčka s jednosměrnou kl. 31,5 mm Páčka 120 mm Páčka na tyči 110 mm</p> <p>Další typy na vyžádání !</p>	<p>Z-15G Z-15GD Z-15GK55 Z-15GQ Z-15GQ21 Z-15GQ22 Z-15GW Z-15GW2 Z-15GW22 Z-15GW2255 Z-15GW2277 Z-15HW24 Z-15HW78</p> <p>Šroubové svorky: -B</p>
	<p>Příslušenství (není součástí standardní dodávky):</p>	<p>Kryt svorek Kryt svorek s kabelovou průchodkou</p>	<p>AP-B APB-PG</p>



ZX-Laser nová řada laserových snímačů

