



# KONEKTORY A KABELY KE SNÍMAČŮM

Řada	Popis	Provedení	Vybrané typy																																																																															
<p>XS2 XS3</p> 	<p><b>Konektory na kabely a kabely s konektorem pro snímače přiblížení a fotosnímače</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatížení 3A/125VDC</li> <li>• Průměr kabelu 5 až 6 mm</li> <li>• Úhlové i přímé provedení</li> <li>• Provedení se závitem M12 a M8</li> <li>• Pájecí očka nebo šroubové svorky (na vyžádání)</li> <li>• Krytí IP67</li> <li>• Pracovní teplota: -40 až 85°C</li> </ul>	<p><b>4-žilový kabel s konektorem M12 (4 piny):</b>                      Přímý, délka kabelu 2 m                      Úhlový, délka kabelu 2 m                      Přímý, délka kabelu 5 m                      Úhlový, délka kabelu 5 m                      Přímý, délka kabelu 10 m                      Úhlový, délka kabelu 10 m</p> <p><b>4-žilový kabel s konektorem M8 (4 piny):</b>                      Přímý, délka kabelu 2 m                      Úhlový, délka kabelu 2 m                      Přímý, délka kabelu 5 m                      Úhlový, délka kabelu 5 m</p> <p><b>3-žilový kabel s konektorem M12 (4 piny):</b>                      s LED diódou - výrobce Hirschmann                      Úhlový, délka kabelu 2 m                      Úhlový, délka kabelu 5 m</p> <p><b>3-žilový kabel s konektorem M8 (3 piny):</b>                      (pouze pro indukční snímače řady E2EL s konektorem M8) - výrobce Hirschmann                      Přímý, délka kabelu 2 m                      Úhlový, délka kabelu 2 m                      Přímý, délka kabelu 5 m                      Úhlový, délka kabelu 5 m</p>	<p>XS2F-D421-D80-A                      XS2F-D422-D80-A                      XS2F-D421-G80-A                      XS2F-D422-G80-A                      XS2F-D421-J80-A                      XS2F-D422-J80-A</p> <p>XS3F-M421-402-A                      XS3F-M422-402-A                      XS3F-M421-405-A                      XS3F-M422-405-A</p> <p>933 227 041                      933 227 042</p> <p>933 357 021                      933 353 021                      933 357 022                      933 353 022</p>																																																																															
	<p><b>Konektory na kabely a kabely s konektorem pro senzory</b></p>	<p><b>Samostatný konektor M12 (4 piny)</b>                      K pájení, přímý, Ø kabelu 6 mm                      K pájení, úhlový, Ø kabelu 6 mm</p> <p><b>Samostatný konektor M8 (4 piny)</b>                      Přímý, Ø kabelu 5 mm                      Úhlový, Ø kabelu 5 mm</p>	<p>XS2C-D421                      XS2C-D422</p> <p>Y92E-M08PVC4Sconf-L                      Y92E-M08PVC4Aconf-L</p>																																																																															
	<p><b>Y92E- □□□□□□□□ - □</b>                      1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>pozice :</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Typ konektoru</td> <td>M .....</td> <td>Standard female konektor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MM.....</td> <td>Male vidlice</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MS .....</td> <td>Female rychlokonektor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Velikost</td> <td>O8.....</td> <td>Velikost M8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>12.....</td> <td>Velikost M12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>materiál</td> <td>PVC.....</td> <td>PVC (dřívější označení kabelů 933xxxx)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PUR.....</td> <td>PUR (odolný proti oleji - dřívější 934 xxxxx)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>počet pólů</td> <td>3.....</td> <td>3 póly</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4.....</td> <td>4 póly</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5.....</td> <td>5 pólů</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>provedení</td> <td>A.....</td> <td>úhlové (angle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>S.....</td> <td>přímé (straight)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>délka</td> <td>2M.....</td> <td>Standardní délka 2 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5M.....</td> <td>Standardní délka 5 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10M.....</td> <td>Standardní délka 10 m</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>indikace</td> <td>LED.....</td> <td>s LED</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>prázdne bez LED</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>speciální</td> <td></td> <td>prázdne</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>výrobce</td> <td>L.....</td> <td>Lumberg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H.....</td> <td>Hirschmann</td> </tr> </table>	1	Typ konektoru	M .....	Standard female konektor			MM.....	Male vidlice			MS .....	Female rychlokonektor	2	Velikost	O8.....	Velikost M8			12.....	Velikost M12	3	materiál	PVC.....	PVC (dřívější označení kabelů 933xxxx)			PUR.....	PUR (odolný proti oleji - dřívější 934 xxxxx)	4	počet pólů	3.....	3 póly			4.....	4 póly			5.....	5 pólů	5	provedení	A.....	úhlové (angle)			S.....	přímé (straight)	6	délka	2M.....	Standardní délka 2 m			5M.....	Standardní délka 5 m			10M.....	Standardní délka 10 m	7	indikace	LED.....	s LED				prázdne bez LED	8	speciální		prázdne	9	výrobce	L.....	Lumberg			H.....	Hirschmann	
1	Typ konektoru	M .....	Standard female konektor																																																																															
		MM.....	Male vidlice																																																																															
		MS .....	Female rychlokonektor																																																																															
2	Velikost	O8.....	Velikost M8																																																																															
		12.....	Velikost M12																																																																															
3	materiál	PVC.....	PVC (dřívější označení kabelů 933xxxx)																																																																															
		PUR.....	PUR (odolný proti oleji - dřívější 934 xxxxx)																																																																															
4	počet pólů	3.....	3 póly																																																																															
		4.....	4 póly																																																																															
		5.....	5 pólů																																																																															
5	provedení	A.....	úhlové (angle)																																																																															
		S.....	přímé (straight)																																																																															
6	délka	2M.....	Standardní délka 2 m																																																																															
		5M.....	Standardní délka 5 m																																																																															
		10M.....	Standardní délka 10 m																																																																															
7	indikace	LED.....	s LED																																																																															
			prázdne bez LED																																																																															
8	speciální		prázdne																																																																															
9	výrobce	L.....	Lumberg																																																																															
		H.....	Hirschmann																																																																															

Řada

**Příklad :**

**Pro kabel s úhlovým konektorem M12, 4 pinové provedení, materiál PVC, délkou 2M, bez LED indikace Y92E-M12PVC4A2M -L**

Referenční číslo	Použití	Velikost	Materiál		Vodičů (piny)	Senzory doporučené/ aplikovatelné
			šroubení	Kabel		
Y92E-M08	šroubovací	M8	CuZn nebo ZnAlCu	PVC nebo PUR	3 nebo 4 volitelně LED	Indukční: E2A-[]-M5, E2E malé průměry E2EL, E2C-EDA, Fotoelektrické: E3Z, E3G-L1/L3, E3C, E3X, Všechny senzory s kabelem s konektorem s označením -M3J a - M5J
Y92E-M12		M12			3,4,5 volitelně LED	Indukční: E2[]-[]-M1, E2E[], E2F Fotoelektrické: E3F2, E3G-(M)R, E3G-(M)L7, E3S-C, E3MV, E3NT Všechny senzory s kabelem s konektorem s označením -M1J
Y92E-MS08	rychlospojka	M8	PUR	PVC nebo PUR	3 nebo 4	Indukční: E2A-[]-M3, E2A-[]-M5, E2E malé průměry, E2EL, E2C-EDA Fotoelektrické: E3Z, E3G-L1/L3, E3C, E3X
XS2F-[]-A	Prodloužené zapojení	M12	Mosaz	PVC	2,3,4,5	Viz Y92E-M12 plus 2-vodičové AC: E2E-[]Y, E2F-[]Y, E3F2-[]Z
XS3F-[]-A	Malá velikost (rychlospojka / šroubení)	M8	Mosaz	PVC	4	Indukční: E2A-[]-M3, E2E malé průměry, E2EL, E2C-EDA Fotoelektrické: E3Z, E3G-L1/L3, E3C, E3X Všechny senzory s kabelem s konektorem s označením -M3J
XS2F-[]-R	Robotický	M12	mosaz	PVC	3,4,5	Viz Y92E-M12
XS3F-[]-R	(častý ohyb)	M8	mosaz	PVC	4	Viz Y92E-M08

933145093	XS3F-M422-410-A	Y92E-M08PVC4A10M-L	female	M8	PVC	4	ne
933145041	XS3F-M422-402-A	Y92E-M08PVC4A2M-L	female	M8	PVC	4	ne
933145042	XS3F-M422-405-A	Y92E-M08PVC4A5M-L	female	M8	PVC	4	ne
933369100		Y92E-M08PVC4Aconf-L	female	M8	PVC	4	ne
933152043	XS3F-M421-410-A	Y92E-M08PVC4S10M-L	female	M8	PVC	4	ne
933152041	XS3F-M421-402-A	Y92E-M08PVC4S2M-L	female	M8	PVC	4	ne
933152042	XS3F-M421-405-A	Y92E-M08PVC4S5M-L	female	M8	PVC	4	ne
933367100		Y92E-M08PVC4Sconf-L	female	M8	PVC	4	ne
934402112	XS2F-D422-JC0-A	Y92E-M12PVC3A10M-H	female	M12	PVC	3	ne
934402103	XS2F-D422-DC0-A	Y92E-M12PVC3A2M-H	female	M12	PVC	3	ne
934402101	XS2F-D422-GC0-A	Y92E-M12PVC3A5M-H	female	M12	PVC	3	ne
934401108	XS2F-D421-JC0-A	Y92E-M12PVC3S10M-H	female	M12	PVC	3	ne
934401103	XS2F-D421-DC0-A	Y92E-M12PVC3S2M-H	female	M12	PVC	3	ne
934401102	XS2F-G421-JC0-A	Y92E-M12PVC3S5M-H	female	M12	PVC	3	ne
934402111	XS2F-D422-J80-A	Y92E-M12PVC4A10M-H	female	M12	PVC	4	ne
934402102	XS2F-D422-D80-A	Y92E-M12PVC4A2M-H	female	M12	PVC	4	ne
934402100	XS2F-D422-G80-A	Y92E-M12PVC4A5M-H	female	M12	PVC	4	ne
933172100		Y92E-M12PVC4Aconf-H	female	M12	PVC	4	ne
934401109	XS2F-D421-J80-A	Y92E-M12PVC4S10M-H	female	M12	PVC	4	ne
934401101	XS2F-D421-D80-A	Y92E-M12PVC4S2M-H	female	M12	PVC	4	ne
934401100	XS2F-D421-G80-A	Y92E-M12PVC4S5M-H	female	M12	PVC	4	ne
933139100		Y92E-M12PVC4Sconf-H	female	M12	PVC	4	ne
	XS2F-D522-J80-A	Y92E-M12PVC5A10M-H	female	M12	PVC	5	ne
934402120	XS2F-D522-D80-A	Y92E-M12PVC5A2M-H	female	M12	PVC	5	ne
934402121	XS2F-D522-G80-A	Y92E-M12PVC5A5M-H	female	M12	PVC	5	ne
933170100		Y92E-M12PVC5Aconf-H	female	M12	PVC	5	ne
	XS2F-D521-J80-A	Y92E-M12PVC5S10M-H	female	M12	PVC	5	ne
934401120	XS2F-D521-D80-A	Y92E-M12PVC5S2M-H	female	M12	PVC	5	ne
934401121	XS2F-D521-G80-A	Y92E-M12PVC5S5M-H	female	M12	PVC	5	ne
933407100		Y92E-MM08PVC4Sconf-L	male	M8	PVC	4	ne
933165100		Y92E-MM12PVC4Aconf-H	male	M12	PVC	4	ne
933098100		Y92E-MM12PVC4Sconf-H	male	M12	PVC	4	ne
933163100		Y92E-MM12PVC5Aconf-H	male	M12	PVC	5	ne
933662042		Y92E-MS08PVC4S5M-L	female (snap)	M8	PVC	4	ne