



# HLADINOVÉ SPÍNAČE

Řada	Popis	Provedení	Vybrané typy
<b>61F</b> 	<b>Hladinový spínač pro elektricky vodivé kapaliny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napájení: 24 nebo 230VAC</li> <li>• Montáž na DIN lištu</li> <li>• Izolační odpor                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- N8/-N2: 0 až 4 kohm</li> <li>- N8H: 15 až 70 kohm</li> </ul> </li> <li>• Výstup: SPDT                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- N8/-N8H: 3A/250VAC</li> <li>- N2: 10A/250VAC</li> </ul> </li> <li>• Pracovní teplota: -10 až 55°C</li> </ul>	24 VAC 230 VAC  24 VAC 230 VAC  24 VAC 230 VAC  <b>Držáky elektrod:</b> Se třemi elektrodami 300 mm Se třemi elektrodami 1000 mm Bez elektrod (pro tři elektrody) Bez elektrod (pro jednu elektrodu) Bez elektrod (pro jednu elektrodu)	61F-GP-N2 24AC 61F-GP-N2 230AC  61F-GP-N8 24AC 61F-GP-N8 230AC  61F-GP-N8H 24AC 61F-GP-N8H 230AC  PS-31 SUS304 300MM PS-31 SUS304 1000MM PS-3S BF-1 BS-1
	<b>Příslušenství (není standardní součástí )</b>	Patice pro montáž na DIN lištu	PF083A-E
<b>61F-D21T-V1</b> <i>novinka</i> 	<b>Hladinový spínač pro průmyslové zařízení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení na DIN lištu</li> <li>• Rozměry: 22,5(Š) x 90(V) x 100(H)</li> <li>• Napájení: 24, 115 nebo 220-230VAC</li> <li>• Pracovní odpor: 10k až 100k Ohm</li> <li>• Výstup: SPDT 6A / 250VAC</li> <li>• Krytí IP20 (svorkovnice), IP40 (zadní kryt)</li> <li>• Schváleno CE a UL</li> <li>• Pracovní teplota: -20 až 60 °C</li> </ul>	24 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz 220-230 VAC 50/60Hz	61F-D21T-V1 24AC 61F-D21T-V1 115AC 61F-D21T-V1 220-230AC