


MĚŘÍCÍ A MONITOROVACÍ RELÉ

Řada	Charakteristika	Popis	Vybrané typy	
K8AB <i>novinka</i> 	Měřicí a monitorovací relé <ul style="list-style-type: none"> • Provedení na DIN lištu • Rozměry: 22,5(Š) x 90(V) x 100(H) • Dva SPDT reléové výstupy přepětí a podpětí • 6A / 250VAC • Monitorování • Krytí IP20 (svorkovnice), IP40 (zadní kryt) • Schváleno EN60255-5, EN 60255-6, EN61326, EN606664-1 • Pracovní teplota: -20 až 60°C 	1 - fázové monitorování výkonu: <p>Proudové relé (podproud nebo nadproud) Napájení: 24VDC, 24 VAC, 100-115VAC, 200-230VAC</p> <p>Napěťové relé (podpětí nebo přepětí) Napájení: 24VDC, 24 VAC, 100-115VAC, 200-230VAC</p> <p>Napěťové relé (podpětí a přepětí) Napájení: 24VDC, 24 VAC, 100-115VAC, 200-230VAC</p> 3 - fázové monitorování výkonu: <p>Sled fází + Výpadek fáze Napěťové multifunkční relé (pod/přepětí, sled fází, výpadek fáze) Sled fází + Výpadek fáze + Asymetrie (pokles napětí) Napěťové relé (podpětí a přepětí)</p>	Jmenovitý vstup: <p>2-500mA AC/DC 0,1-8A AC/DC 10-200A AC 6-300mVAC/DC 1-150V AC/DC 20-600V AC/DC 6-300mVAC/DC 1-150V AC/DC 20-600V AC/DC</p> <p>200-500 V AC 200/115 V AC 380/220 V AC 200/115 V AC 380/220 V AC 200/115 V AC 380/220 V AC</p>	Modely: <p>K8AB-AS1 K8AB-AS2 K8AB-AS3 K8AB-VS1 K8AB-VS2 K8AB-VS3 K8AB-VW1 K8AB-VW2 K8AB-VW3</p> <p>K8AB-PH1 K8AB-PM1 K8AB-PM2 K8AB-PA1 K8AB-PA2 K8AB-PW1 K8AB-PW2</p>



SmartStep snadné a přesné řízení polohy