





NÍZKONAPĚŤOVÁ SPÍNACÍ TECHNIKA

Stykačová relé a ministrykače

Řada	Popis	Konfigurace	Vybrané typy
J7KNA-AR 	Stykačová relé pro všeobecné použití <ul style="list-style-type: none"> Jm. proud I_e (AC-1) 10A Jm. proud I_e (AC-15) 3A Nuceně vedené kontakty Napětí cívky: 24VDC, 24VAC, 220-240VAC (další na vyžádání) Konfigurace 4-, 6- nebo 8- kontaktů Moduly přídatných kontaktů pro montáž z vrchu přístroje Montáž na DIN lištu Značení svorek dle DIN EN 50011 a 12 Rozměry: 45(š) x 57,7(v) mm Pracovní teplota: -40° až +90°C 	Základní přístroj: <ul style="list-style-type: none"> 4NO J7KNA-AR-40 □□□ 3NO+1NC J7KNA-AR-31 □□□ 2NO+2NC J7KNA-AR-22 □□□ Přídatné kontakty: <ul style="list-style-type: none"> 1NO+1NC J73KN-A-11 2NC J73KN-A-02 4NO J73KN-A-40 2NO+2NC J73KN-A-22 	<ul style="list-style-type: none"> □□□: Napětí cívky 24: 24VAC 230: 220-240VAC 24D: 24VDC
J7KNA  	Ministrykače pro spínání motorů <ul style="list-style-type: none"> Jm. proud I_e (AC-1) 20A Jm. proud I_e (AC-3) 9 nebo 12A Pro výkony motorů 4 nebo 5,5kW Nuceně vedené kontakty Napětí cívky: 24VDC, 24VAC, 220-240VAC (další na vyžádání) Konfigurace: 3 pólový s 1 pomocným kontaktem (1NO nebo 1NC) Moduly přídatných kontaktů pro montáž z vrchu přístroje Montáž na DIN lištu Značení svorek dle DIN EN 50011 a 12 Rozměry: 45(š) x 57,7(v) mm Pracovní teplota: -40° až +90°C 	Základní přístroj: <ul style="list-style-type: none"> 9A,1NO J7KNA-09-10 □□□ 12A,1NO J7KNA-12-10 □□□ 9A,1NC J7KNA-09-01 □□□ 12A,1NC J7KNA-12-01 □□□ Přídatné kontakty: <ul style="list-style-type: none"> Pro stykače s 1NC: <ul style="list-style-type: none"> 1NO+1NC J73KN-A-11 2NC J73KN-A-02 4NO J73KN-A-40 2NO+2NC J73KN-A-22 Pro stykače s 1NO: <ul style="list-style-type: none"> 1NO+1NC J73KN-AM-11 2NC J73KN-AM-02 2NO+2NC J73KN-AM-22 	<ul style="list-style-type: none"> □□□: Napětí cívky 24: 24VAC 230: 220-240VAC 24D: 24VDC
Napěťový omezovací modul - RC člen: Pro ministrykače J7KNA, montáž mezi DIN lištu a stykač: RC člen, 110-230 VAC/DC			J74KN-A-RC230

Stykače

Řada	Popis	Konfigurace	Vybrané typy
J7KN 	Stykače pro spínání motorů <ul style="list-style-type: none"> Jm. proud I_e (AC-1) od 25 do 350A Jm. proud I_e (AC-3) od 10 nebo 210A Pro výkony motorů od 4 do 110kW Integrovaný pomocný kontakt (1NO / 1NC) Napětí cívky: 24VDC, 24VAC, 220-240VAC (další na vyžádání) Moduly přídatných kontaktů pro montáž z vrchu i z boku přístroje Příslušenství: tepelná nadproudové relé, pneumatický časovač, napěťové omezovací moduly, modul pro vzájemné blokování Montáž na DIN lištu Značení svorek dle DIN EN 50011 a 12 	Základní přístroj: <ul style="list-style-type: none"> 10A / 4kW / 1NO J7KN-10-10 □□□ 10A / 4kW / 1NC J7KN-10-01 □□□ 14A / 5,5kW / 1NO J7KN-14-10 □□□ 14A / 5,5kW / 1NC J7KN-14-01 □□□ 18A / 7,5kW / 1NO J7KN-18-10 □□□ 18A / 7,5kW / 1NC J7KN-18-01 □□□ 22A / 11kW / 1NO J7KN-22-10 □□□ 22A / 11kW / 1NC J7KN-22-01 □□□ 24A / 11kW J7KN-24 □□□ 32A / 15kW J7KN-32 □□□ 40A / 18,5kW J7KN-40 □□□ 50A / 22kW J7KN-50 □□□ 62A / 30kW J7KN-62 □□□ 74A / 37kW J7KN-74 □□□ 	